



## Algemene eigenschappen

Uitvoering	Tijdklok of volume gestuurd
Levensduur	10 jaar (normale omstandigheden)
Onderhoud	2 keer per jaar
Garantie	1 jaar

## Technische specificaties

### W920 duo bloc

Capaciteit	1,2 m <sup>3</sup>
Piek bij spoelen	342 L/uur
Periode capaciteit	45 dH x m <sup>3</sup>
Zoutverbruik	2,6 KG p. reg.
Spoelwater verbruik	130 L p. reg
Drukverlies	0,25 Bar
Gewicht	219 KG

### Materiaal

Ontharder tank	Buiten mantel: fiberglas
	Binnen mantel: polyethyleen
Zoutvat	Polyethyleen

### Hars

Hars	Conform voedingsmiddelen richtlijnen
Uitwisselingscapaciteit	2,2° dH - 3,6° dH/ L hars

## Aansluitingen

### Water

Invoer (BSP)	1 "
Uitvoer (BSP)	1 "
Afvoer	3/8 "
Waterdruk	min. 2 bar; max. 7 bar
Leiding water capaciteit	1,5 m <sup>3</sup> /uur
Temperatuur	min. 2°C; max. 40°C

### Elektra

Electrische voeding	230 V - 50 Hz
Vermogen	8 Watt

## Maatvoering

