



Algemene eigenschappen

Uitvoering	Tijd klok of volume gestuurd
Levensduur	10 jaar (normale omstandigheden)
Onderhoud	2 keer per jaar
Garantie	1 jaar

Technische specificaties

W930 duo bloc

Capaciteit	1,8 m ³
Piek bij spoelen	1,2 m ³ /uur
Periode capaciteit	67 dH x m ³
Zoutverbruik	3,8 KG p. reg.
Spoelwater verbruik	195 L p. reg
Drukverlies	0,25 Bar
Gewicht	315 KG

Materiaal

Ontharder tank	Buiten mantel: fiberglas
	Binnen mantel: polyethyleen
Zoutvat	Polyethyleen

Hars

Hars	Conform voedingsmiddelen richtlijnen
Uitwisselingscapaciteit	2,2° dH - 3,6° dH/ L hars

Aansluitingen

Water

Invoer (BSP)	1 "
Uitvoer (BSP)	1 "
Afvoer	3/8 "
Waterdruk	min. 2 bar; max. 7 bar
Leiding water capaciteit	2 m ³ /uur
Temperatuur	min. 2°C; max. 40°C

Elektra

Electrische voeding	230 V - 50 Hz
Vermogen	8 Watt

Maatvoering

